



<b>TİP</b>	NVV - NYM
<b>STANDARTLAR</b>	TS 9759 VDE 0250 - 204 HD 21.4.S2
<b>YAPISI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İnce çok telli bakır iletken</li><li>2. PVC izole</li><li>3. Dolgu</li><li>4. PVC dış kılıf</li></ol>

#### **KULLANIM ALANLARI**

Kuru, rutubetli ve ıslak yerlerde, yangın ve patlama tehlikesi olan atölye, fabrika ve her türlü iş yerleri ile depolarda ve açıkta kullanılır. Toprak altına döşlenmez. Sabit olarak sıva üstünde, sıva altında kullanılır.

#### **GERİLİM DEĞERLERİ**

Beyan gerilimi  $U_0 / U = 300/500V$

Deney gerilimi AC 2 kV

#### **TEKNİK BİLGİLER**

Çalışma sıcaklığı  $-5^{\circ}C / 70^{\circ}C$

Maksimum kısa devre sıcaklığı  $160^{\circ}C$

<b>CODE</b>	NVV - NYM
<b>STANDARTS</b>	TS 9759 VDE 0250 - 204 HD 21.4.S2
<b>CONSTRUCTION</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Finely stranded copper conductor</li><li>2. PVC insulation</li><li>3. Filler</li><li>4. PVC sheath</li></ol>

#### **APPLICATION**

Used in dry, damp, wet places, in workshops, factories, business areas and storerooms, subject to fire and explosion danger, as outdoor, not being laid under ground, but under or on plaster.

#### **VOLTAGES**

Rated voltage  $U_0 / U = 300/500 V$

$V_{AC}$  test voltage 2 kV

#### **TECHNICAL DATA**

Operating temperature  $-5^{\circ}C / 70^{\circ}C$

Maximum short-circuit temperature  $160^{\circ}C$

	NOMİNAL KESİT	BAKİR FAKTÖRÜ	KABLO DIŞ ÇAPI (yaklaşık)	20° C'DE İLETKEN DA DİRENCİ	HAVADA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ	NET AĞIRLIK (yaklaşık)
	RATED CROSS-SECTION	Cu FACTOR	OVERALL DIAMETER (approx.)	CONDUCTOR DC RESISTANCE at 20° C	CURRENT CARRYING CAPACITY in AIR	NET WEIGHT (approx.)
	mm <sup>2</sup>	kg/1000m	mm	Ω / km	A	kg/1000m
NVV - NYM	2 x 1,5	29	8.9	12,1	19,5	125
	2 x 2,5	48	9.9	7,41	26	165
	2 x 4	77	11.1	4,61	35	210
	2 x 6	115	12	3,08	46	280
	2 x 10	192	15.6	1,83	63	457
	2 x 16	307	18.3	1,15	85	674
	3 x 1,5	43	9.2	12,1	19,5	146
	3 x 2,5	72	10.5	7,41	26	200
	3 x 4	115	11.6	4,61	35	265
	3 x 6	173	13.3	3,08	46	355
	3 x 10	288	16.6	1,83	63	565
	3 x 16	461	19.9	1,15	85	847
	4 x 1,5	58	10	12,1	17,5	171
	4 x 2,5	96	11.4	7,41	24	234
	4 x 4	154	13.1	4,61	32	335
	4 x 6	230	14.4	3,08	41	452
	4 x 10	384	18.1	1,83	57	687
4 x 16	614	21.7	1,15	76	1039	

**Merkez :** Emekyemez Mah. Mürdüm Sk. No. 1 34420 Karaköy / İSTANBUL Tel. : (0212) 235 26 72 - 235 21 85 Fax : (0212) 237 63 23  
**Fabrika :** İnkılap Mah. Dr. Fazıl Küçük Cd. No. 16 Ümraniye / İSTANBUL Tel. : (0216) 634 10 23 (7 Hat) Fax : (0216) 634 10 30  
[www.sahrakablo.com](http://www.sahrakablo.com) e-mail: [sahra@sahrakablo.com](mailto:sahra@sahrakablo.com)